



ТОВ «НПО НТ «БУДШЛЯХМАШ»

01014, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, 41-Б, при 2018
ЄДРПОУ 34049688,
ІПН 340496826561,
Тел. (044) 237-79- 21 Email: npo.bshm@gmail.com

**LLC «NPO NT
«BUDSHLYAKHMASH»**

01014, Kyiv, Mykhaila Boichuka St, 41-B accom.
2018
Registration code: 34049688,
Identification code: 340496826561,
Tel.(044) 237-79-21 Email: npo.bshm@gmail.com

Від 28.07.2025 року

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО НТ «Будшляхмаш» надає пропозицію на поставку обладнання для миття контейнерів 6000л

Технічна специфікація

1. Загальна інформація

Тип - Обладнання для миття контейнерів

Об'єм чистої води 6000 л

Об'єм забрудненої води 6000 л

Матеріали (бак для води та миючі компоненти) - Нержавіюча сталь AISI 304, 3 мм



2. Бак для води

Матеріал - Нержавіюча сталь, AISI 304

Кількість - 2 для чистої води та 1 для забрудненої

Товщина - 3 мм

Люки - 2 для чистої води та 1 для забрудненої

3. Характеристики

Тип мийки - Внутрішня та зовнішня

Насос високого тиску - Італійський насос високого тиску, потік 54 л/хв, тиск 150 бар який приводиться в рух гідромотором. Автоматичне вимкнення насоса при недостатній подачі чистої води.

Насос для забрудненої води - Один відцентровий насос для стічних вод, який приводиться в рух за допомогою гідралічного шестерного насоса та активується вручну

Бак для миючого засобу - Бак для миючого засобу виготовлений зі спеціальної сталі, підходить для абразивних хімікатів

Гідралічний підйомний пристрій для контейнерів - Підходить для всіх контейнерів відповідно до EN 840-1, EN 840-2, EN 840-3 місткістю до 1100 л. Підйомний пристрій керується вручну з задньої правої сторони. Виготовлено з нержавіючої сталі.

Спорожнення нижньої частини мийної камери - Спорожнення нижньої частини промивної камери (яка використовується для збору твердих залишків) здійснюється двома гідралічними циліндрами, які відкривають дверцята внизу камери.

Ущільнення - Спеціально розроблене ущільнення запобігає витокам з мийної камери на вулицю

Головка для миття - Одна мийна головка з самообертанням, що розпилює воду під високим тиском всередині контейнера, виготовлена з нержавіючої сталі, італійського виробництва.

Додаткове обладнання - У задній частині мийної камери будуть двері, щоб запобігти протіканню на дорожнє покриття. Дві підніжки згідно з EN 1501-1, ручки для операторів, пістолет для миття високого тиску зі шлангом, автоматичний барабан для шланга, бак для миючого засобу з індикатором важеля, світлодіодне робоче освітлення, камера з системою моніторингу.



4. Гідравлічна система

Гідравлічний бак - Місткість приблизно 130 л з всмоктувальним фільтром та зворотним фільтром

Гідравлічний насос - Гідравлічний поршневий насос, європейського походження

Гідравлічні циліндри - Двосторонній циліндр рейкової конструкції для нахилу контейнеропідійомного пристрою.

Труби виготовляються з хонінгованої сталеві труби, а **циліндричні милі** шліфуються та хромується від корозії, оснащені італійськими ущільненнями та кільцями ущільнювачів італійського походження, придатними для тиску до 350 бар.

Труби та шланги - європейського походження, підходять для тиску до 630 бар

5. Фарбування
Повністю пофарбований, RAL 9010

6. Безпека
Відповідність стандартам CE Європейській директиві 2006/42/ЄС (98/37/ЄС) та 2000/14

7. Гарантія
Два (2) роки гарантії лише від виробничих помилок
П'ять (5) років гарантії від корозії деталей з нержавіючої сталі

Ціна – 119 500 Євро з ПДВ .
Термін поставки 90-120 днів.

Директор

Холоденко Ігор

Тіхонова Людмила
067-323-97-80